



Řezačka dlažby s vykružovákem

POUŽITÍ: Před upevněním vykružovače děr na řezačku je nutné jej sestavit a to následovně:

- 1) kliku je třeba vešroubovat do otvoru M 10
- 2) vrtací hrot s břitem je třeba vešroubovat do závitu M 8
- 3) pomocí upevňovacího třmenu a šroubu M 8 se upevní sestavený vykružovač k vodícím tyčím proti otvoru základny

Nastavení vykružovacích břitů

- 1) bříty nastavte tak, aby středový hrot začal vrtat jako první (rozdíl břitů má být asi 1mm)
- 2) povolením křídlové matice a přesunutím destičky s břitem nastavíme požadovaný rozměr

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.



Řezačka dlažby s vykružovákem

POUŽITÍ: Před upevněním vykružovače děr na řezačku je nutné jej sestavit a to následovně:

- 4) kliku je třeba vešroubovat do otvoru M 10
- 5) vrtací hrot s břitem je třeba vešroubovat do závitu M 8
- 6) pomocí upevňovacího třmenu a šroubu M 8 se upevní sestavený vykružovač k vodícím tyčím proti otvoru základny

Nastavení vykružovacích břitů

- 3) bříty nastavte tak, aby středový hrot začal vrtat jako první (rozdíl břitů má být asi 1mm)
- 4) povolením křídlové matice a přesunutím destičky s břitem nastavíme požadovaný rozměr

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.