

CZ

LED reflektor

Typ: WM-30W-FEQ – výkon: 30W
Typ: WM-50W-FEQ – výkon: 50W
Typ: WM-100W-FEQ – výkon: 100W

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení venkovního LED reflektoru.
Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek
sloužil bezpečně a k plné spokojenosti!

Použití reflektoru:

- reflektor je určen pro osvětlení volných, zejména průmyslových
prostranství a okolí domů.

POZOR!

- Během činnosti se reflektor zahřívá. Před každou činností prováděnou na
reflektoru, např. údržba apod., je nutné odpojit reflektor od napájení a
počkat několik minut do úplného vychladnutí reflektoru.
- Zákaz používání reflektoru bez ochranného skla nebo s popraskaným
ochranným sklem.
- Před upevněním reflektoru je nutné zkontrolovat, zda jsou dodrženy
vzdálenosti od okolních předmětů, vzdálenost od ochranného skla
k osvětlovanému předmětu musí být nejméně 0,5m.

Upozornění:

Chraňte před dětmi, nezasahujte do zapojení.

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené
nesprávnou montáží reflektoru, nesprávným zapojením k elektrické instalaci,
použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými
změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu!

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení
životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě
pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z
konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý
produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze
vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06,
Česká republika



SOLIGHT

Typ: WM-30W-FEQ

Výkon: 30W; Napětí: 220V - 240V, 50Hz
Světelný zdroj: 30W SMD LED;
Světelnýtok: 2700lm
Chromatičnost: 4000K;
Materiál: Tlakově litý hliník
IP65
Rozměr: 230 x 60 x 260 mm

Typ: WM-50W-FEQ

Výkon: 50W; Napětí: 220V - 240V, 50Hz
Světelný zdroj: 50W SMD LED;
Světelnýtok: 4500lm
Chromatičnost: 4000K;
Materiál: Tlakově litý hliník
IP65
Rozměr: 260 x 60 x 290 mm

Typ: WM-100W-FEQ

Výkon: 100W; Napětí: 220V - 240V, 50Hz
Světelný zdroj: 100W SMD LED;
Světelnýtok: 9000lm
Chromatičnost: 4000K;
Materiál: Tlakově litý hliník
IP65
Rozměr: 310 x 60 x 310 mm

SK LED reflektor

Typ: WM-30W-FEQ – výkon: 30W
Typ: WM-50W-FEQ – výkon: 50W
Typ: WM-100W-FEQ – výkon: 100W

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie vonkajšieho LED reflektora.
Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti!

Použitie reflektora:

- reflektor je určený pre osvetlenie voľných, najmä pre priemyslové priestranstvá a okolie domu.

POZOR!

- Počas činnosti sa reflektor zahrieva. Pred každou činnosťou vykonanou na reflektore, napr. údržba a pod., je nutné odpojiť reflektor od napájania a počkať niekoľko minút do úplného vychladnutia reflektora.
- Zákaz používania reflektora bez ochranného skla alebo s popraskaným ochranným sklom.
- Pred upevnením reflektora je nutné skontrolovať, či sú dodržané vzdialenosti od okolitých predmetov, vzdialenosť od ochranného skla k osvetľovanému predmetu musí byť najmenej 0,5m.

Upozornenie:

Chráňte pred deťmi, nezasahujte do zapojenia.

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou reflektora, nesprávnym zapojením k elektrickej inštalácii, použitím iného než odporúčaného príslušenstva, neschválenými technickými zmenami, alebo nedodržaním odporúčania v tomto návode!

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká Republika



SOLIGHT

Typ: WM-30W-FEQ

Výkon: 30W; Napätie: 220V - 240V, 50Hz;
Svetelný zdroj: 30W SMD LED;
Svetelný tok: 2700lm;
Svietivosť: 4000K;
Materiál: Tlakovo liaty hliník
IP65
Rozmer: 230 x 60 x 260 mm

Typ: WM-50W-FEQ

Výkon: 50W; Napätie: 220V - 240V, 50Hz;
Svetelný zdroj: 50W SMD LED;
Svetelný tok: 4500lm;
Svietivosť: 4000K;
Materiál: Tlakovo liaty hliník
IP65
Rozmer: 260 x 60 x 290 mm

Typ: WM-100W-FEQ

Výkon: 100W; Napätie: 220V - 240V, 50Hz;
Svetelný zdroj: 100W SMD LED;
Svetelný tok: 9000lm;
Svietivosť: 4000K;
Materiál: Tlakovo liaty hliník
IP65
Rozmer: 310 x 60 x 310 mm

EN

LED reflector

Type: WM-30W-FEQ – power: 30W
Type: WM-50W-FEQ – power: 50W
Type: WM-100W-FEQ – power: 100W

Dear customer,
Thank you for purchasing this outdoor LED reflector.
Read and follow these instructions carefully to assure that your product is used safely and to your complete satisfaction!

Usage:

- reflector is designed for lighting open spaces, especially industrial areas and around homes.

WARNING!

- The reflector heats up when it is on. Before performing any work with the reflector, e.g. maintenance, the reflector must always be disconnected from the power supply and left for a few minutes to cool down completely.
- The reflector must not be used without the protective glass or if the protective glass is cracked.
- Before fixing the reflector in place, check that the reflector is sufficiently far away from nearby objects; the lit object must be at least 0.5m away from the protective glass

Caution:

Keep out of reach of children; do not tamper with wiring. Technical changes are reserved; keep this manual in a safe place.

SOLIGHT Holding, s.r.o. is in no way liable for damaged caused by improper installation of the reflector, improper electrical wiring, the use of other than the recommended accessories, unapproved technical changes, or failure to comply with the recommendations in this manual!

Producer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic



Type: WM-30W-FEQ

Power: 30W; Voltage: 220V - 240V, 50Hz
Light source: 30W SMD LED;
Luminous flux:2700lm
Chromaticity: 4000K;
Material: Die-cast aluminium
IP65
Dimension: 230 x 60 x 260 mm

Type: WM-50W-FEQ

Power: 50W; Voltage: 220V - 240V, 50Hz
Light source: 50W SMD LED;
Luminous flux:4500lm
Chromaticity: 4000K;
Material: Die-cast aluminium
IP65
Dimension: 260 x 60 x 290 mm

Type: WM-100W-FEQ

Power: 100W; Voltage: 220V - 240V, 50Hz
Light source: 100W SMD LED;
Luminous flux:9000lm
Chromaticity: 4000K;
Material: Die-cast aluminium
IP65
Dimension: 310 x 60 x 310 mm